Výpis dveří T

Č.	Zs	T	Schemat. zobraz. číslo	Koordinační rozměry Světlé Šířka	Světlé Výška	Otvor Šířka	Otvor Výška	Orientace	Počet KS	Zárubeň Typ	Zárubeň Specifikace	Zárubeň Materiál	Zárubeň Povrchová úprava	Zárubeň Barva RAL	Specifikace dveřního křídla Typ	Specifikace dveřního křídla Barva RAL	Specifikace dveřního křídla Materiál	Specifikace dveřního křídla Povrchová úprava	Kování Typ	Kování Materiál	Kování Pozlacené	Kování Zámek	Vybavení dveří EZS	Vybavení dveří Mřížka	Vybavení dveří Samozavírač	Poznámka
D1	T	Schema 1		600	2000	700	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D2	T	Schema 1		600	2000	700	2050	Levé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D3	T	Schema 1		600	2000	700	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou	Světle šedá	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D6	T	Schema 1		600	2000	700	2050	Levé	3	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D7	T	Schema 1		600	2000	700	2050	Pravé	6	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D8	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	Yes	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D9	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D10	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D11	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D12,1	T			700	2000	800	2050	Levé	1	Systémová zárubeň do vlhkých prostor					Systémově křídlo do vlhkých prostor		kompaktní deska HPL	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	Yes	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D12, 2	T			700	2000	800	2050	Pravé	1	Systémová zárubeň do vlhkých prostor					Systémově křídlo do vlhkých prostor		kompaktní deska HPL	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	Yes	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D13	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D14	T	Schema 1		700	2000	800	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D15	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	8	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D16	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	3	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D17	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	Yes	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D18	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	3	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D19	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D20	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	6	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D21	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D22	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	4	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D23	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	3	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D24	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D25	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D26	T	VÝTAH		800	2550			Pravé	1	Výtahová šachta						Ocelová										
D27	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez, černá barva		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D28	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Velmi tmavě šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Velmi tmavě šedá	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D29	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D30	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Sytá barva-dle vzorníku NCS	Hladké, plné, bez polodrážky	Sytě barevné-dle vzorníku NCS	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D31	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	3	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	Yes	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D32	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D33	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D34	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	4	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D35	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Hliník	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D36	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Černá	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez, černá barva		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D37	T	Schema 1		800	1900	900	1950	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D38	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D39	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez,do jeviště (m.č.142) černá barva	Pani ková hrazda	FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D40	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D41	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá, do jeviště (m.č.142) černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá, do jeviště (m.č.142) černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez,do jeviště (m.č.142) černá barva		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D42	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D43	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D44	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D45	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D46	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Levé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D47	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Levé	4	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D48	T	Schema 2		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D49	T	Schema 5		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Klika - klika	Broušená nerez		Rozeta	No	Yes	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D50	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D51	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez,do jeviště (m.č.224) černá barva		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D52	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez,do jeviště (m.č.224) černá barva	Pani ková hrazda	FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D53	T	Schema 1		800	2000	900	2050	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D54	T	Schema 1		800	2550	900	2600	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá, do jeviště (m.č.224) černá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez,do jeviště (m.č.224) černá barva		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D55	T	Schema 1		800	2650	900	2700	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Sytá barva-dle vzorníku NCS	Hladké, plné, bez polodrážky	Sytě barevné-dle vzorníku NCS	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D56	T	Schema 1		800	2650	900	2700	Pravé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Sytá barva-dle vzorníku NCS	Hladké, plné, bez polodrážky	Sytě barevné-dle vzorníku NCS	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D57	T	Schema 1		900	2000	1000	2050	Pravé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Velmi tmavě šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Velmi tmavě šedá	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D58	T	Schema 3		1500	2000	1600	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Sytá barva-dle vzorníku NCS	Hladké, plné, bez polodrážky	Sytě barevné-dle vzorníku NCS	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D59	T			1500	2000	2350	2880	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	7016	Hladké, plné, s tenkou polodrážkou	7016	Lehké jádro systémově potaženo pozinkovaným plechem tl. 1,5mm	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D60	T	Schema 3		1600	2000	1700	2050	Levé	1	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	No	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů
D61	T	Schema 3		1600	2000	1700	2050	Levé	2	Bloková zárubeň	Zárubeň bude osazena do líce zdiva, kotvení bude skrytě	Ocelová	Nástřik práškovou barvou v odstínu RAL	Světle šedá	Hladké, plné, bez polodrážky	Světle šedá	Dutin DTD	HPL	Dle výběru zadavatele	Broušená nerez		FAB, generální klíč	Yes	No	No	Dveře budou doloženy funkčním testem minimálně na 1 milion cyklů

Grand total: 107 107

Výpis dveří repase

Č.	Zs	Koordinační rozměry Světlá Šířka	Světlá Výška	Otvor Šířka	Otvor Výška	Počet KS	Description
D1	R	3250	2750	3250	2750	3	REPASE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO SÁLU - DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYSAZENA A ODVEZENA K REPASI, OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, PŘETMELENÍ A NOVÝ NÁTĚR, KOVÁNÍ OČISTIT, VYLEŠTIT A PROMAZAT, STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ BUDE REPASOVÁNA NA MÍSTĚ - OBROUŠENÍ, PŘETMELENÍ A NOVÝ NÁTĚR. VÝMĚNA KULATÉHO PROSKLENÍ - TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ MLÉČNÉ SKLO. STÁVAJÍCÍ MADLA OPĚT POUŽÍT.

Grand total: 3 3

schema 1



schema 2



schema 3



Schema 5



D1/R



D59/T



Dveře budou opatřeny grafickým polepem z jednotlivých vyřezaných písmen – informační systém. Polep do plochy 0,1m2 ze sytě barevné fólies dlouhou životností vhodné pro daný povrch. Fólie musí umožnit výměnu nápisu.

DALŠÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY VÝPLNÍ JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

POZNÁMKA:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	AUTORIZACE:
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO - 01	
		ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
SUBDODAVATELÉ:		PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	
		DATUM: 05/ 2014	
		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský	
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		VYPRACOVAL: Ing. Roman Stoklasa	
ČÍSLO AKCE: 1250 NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM		NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS DVEŘÍ T	

STUPEŇ PD:	STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST PD:	PROFESNÍ ČÁST: Č. VÝKRESU:	Č. REVIZE:	Č. PARÉ:
DPS	SO - 01	D.1.1	AS-403.1		