

# A1

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu




El. výbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x80W, EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1499x215x55mm

Hmotnost: 5,2kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 72%



## A2

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: parabolická mřížka z leštěného hliníkového plechu




El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1199x215x55mm

Hmotnost: 3,5kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 72%



## B

Popis: vestavné kruhové svítidlo na LED zdroj

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: hliníkový reflektor, čiré krycí sklo

El. výzbroj, světelný zdroj: Philips Fortimo 34W LED čip, 3000K, EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: průměr 196mm, montážní hloubka 190mm

Hmotnost: 2kg

Stupeň krytí: IP54

Pozn.: volitelné příslušenství instalační box do zdiva, životnost čipu 50.000 hodin



# C1

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: čirý difuzor z PMMA



El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x80W EVG T5

Rozměry: A 1535, B 154, C 73, D 1250mm

Hmotnost: 4,9kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 68%



## C2

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: čirý difuzor z PMMA



El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x54W EVG T5

Rozměry: A 1255, B 154, C 73, D 970mm

Hmotnost: 2,4kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 68%



# D1

Popis: průmyslové zářivkové svítidlo

Těleso: je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem

Optická část: difuzor je vyroben standardně z PMMA, na objednávku lze dodat difuzor z PC a kovové spony. hliníkový reflektor je standardním vybavením svítidla.



El. výzbroj, světelný zdroj: : 2x58W T5 EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: A 1577mm, B 1100mm, C 116mm, D 97mm

Hmotnost: 4,6kg

Stupeň krytí: IP65

Pozn.: Svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku, účinnost svítidla min. 63%



## D2

Popis: průmyslové zářivkové svítidlo

Těleso: je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem

Optická část: difuzor je vyroben standardně z PMMA, na objednávku lze dodat difuzor z PC a kovové spony. hliníkový reflektor je standardním vybavením svítidla.



El. výbroj, světelný zdroj: : 2x36W T5 EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: A 1277mm, B 800mm, C 116mm, D 107mm

Hmotnost: 3,4kg

Stupeň krytí: IP65

Pozn.: Svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku, účinnost svítidla min. 63%



# E1

Popis: vestavné kruhové zářivkové svítidlo

Těleso: vyrobeno lakovaného ocelového plechu

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě



El. výzbroj, světelný zdroj: kompaktní zářivka 2x26W DE EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: A 192, B 175, C 90mm

Hmotnost: 1,9kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 56%





## E2

Popis: vestavné kruhové zářivkové svítidlo

Těleso: je vyrobeno z lakovaného ocelového plechu

Optická část: kruhový reflektor z leštěného hliníkového plechu, pískované krycí sklo na závitové tyči



El. výzbroj, světelný zdroj: kompaktní zářivka 2x26W DE EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: A 192mm, B 175mm, C 90mm

Hmotnost: 2,5kg

Stupeň krytí: IP44

Pozn.: účinnost svítidla min. 32%



# F1

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x2x28/54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 2400x80x80mm

Hmotnost: 9,9kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



## F2

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 1x2x28/54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1200x80x80mm

Hmotnost: 5,9kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozetka pro napojení svítidla



## F3

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 1x2x35/49/80W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1500x80x80mm

Hmotnost: 7,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



## F4

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x1x28/54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 2350x80x80mm

Hmotnost: 9,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



# F5

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 1x1x35/49/80W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1580x80x80mm

Hmotnost: 7,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



# G

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 4x2x35/49/80W DALI, 50/60Hz 230V

Rozměry: 4950x80x80mm

Hmotnost: 17,1kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, životnost elektronického předřadníku až 100.000 hodin, životnost zářivky až 58.000 hodin, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



# H

Popis: vestavné bezrámečkové zářivkové svítidlo

Těleso: lakovaný ocelový plech

Optická část: opálový difuzor




El. výzbroj, světelný zdroj: kruhová zářivka 60W + 40W, EVG 50/60Hz 230V

Rozměry: A 472mm, h 150mm, čistý průměr 450mm

Hmotnost: 5,6kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 44%





# I1

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: kruhová zářivka 22W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 300x300x80mm

Hmotnost: 3,1kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: těleso svítidla bez viditelných šroubů



## I2

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: kruhová zářivka 40W +22W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 400x400x80mm

Hmotnost: 4,2kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: těleso svítidla bez viditelných šroubů



**J**

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 4x2x35/49/80W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 5600x80x80mm

Hmotnost: 19,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



# K

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: polykarbonátový výlisek


Optická část: PMMA opálový difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: kompaktní zářivka 2x26W EVG

Rozměry sestavy: 390x125mm

Hmotnost: 2,0kg

Stupeň krytí: IP65



# L

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: bíle lakovaný ocelový plech


Optická část: trojvrstvé, ručně foukané, opálové sklo

El. výzbroj, světelný zdroj: 2x36W, EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: A 500mm, B 430mm, C 145mm

Hmotnost: 6kg

Stupeň krytí: IP20



# LP1

Popis: přisazené, vestavné svítidlo na LED zdroj

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC



Rozměry sestavy: 10750x35x35mm

Hmotnost: 12,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí svítidla je závěsná sada na lanku, sestava svítící po celé délce svítidla, napojení z více bodů

Příslušenství: driver 12VDC



## LP2

Popis: závěsné svítidlo s indirektní složkou osvětlení

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC

Rozměry sestavy: 3580 x 2625mm, profil 80x80mm

Hmotnost: 30kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla

Příslušenství: driver 12VDC



## LP3

Popis: závěsné svítidlo s indirektní složkou osvětlení

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC

Rozměry sestavy: 3580 x 3200mm, profil 80x80mm

Hmotnost: 35kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla

Příslušenství: driver 12VDC





## LP4

Popis: závěsné hliníkové svítidlo na LED pásek

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC



Rozměry: 2000mm, 35x35mm

Hmotnost: 3,8kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí svítidla je závěsná sada na lanku

Příslušenství: driver 12VDC



## LP5

Popis: závěsné hliníkové svítidlo na LED pásek

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC



Rozměry: 1250mm, 35x35mm

Hmotnost: 2,5kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí svítidla je závěsná sada na lanku

Příslušenství: driver 12VDC



# M

Popis: nástěnné svítidlo s nastavitelným reflektorem

Těleso: lakovaný hliníkový odlitek


Optická část: hliníkový reflektor, vyklopení až  $30^\circ$

El. výzbroj, světelný zdroj: výbojka 70W, EVG

Rozměry: viz. obrázek

Hmotnost: 3,5kg

Stupeň krytí: IP20



## N

Popis: nástěnné svítidlo s čidlem pohybu

Těleso: lakovaný hliníkový odlitek

Optická část: opálový difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: patice E27

Rozměry: 275 x 255 x 110 mm

Hmotnost: 3,5kg

Stupeň krytí: IP44



# P

Popis: přisazené zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 4x2x28/54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 4895x80x80mm

Hmotnost: 19,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice



# Q

Popis: závěsné designové zářivkové svítidlo

Těleso: transparentní PMMA

El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 12x36W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 1900x1800mm

Hmotnost: 70kg

Stupeň krytí: IP65



# R

Popis: závěsné svítidlo s indirektní složkou osvětlení

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 3x2x35/49/80W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 4000x80x80mm

Hmotnost: 11,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice



# S

Popis: závěsné svítidlo s indirektní složkou osvětlení

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: opálový PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 2x80W + 4x54W EVG, 50/60Hz 230V

Rozměry: 5944x69x114mm

Hmotnost: 18,3kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: součástí sestavy je integrovaná 3f lišta pro reflektory, 2x délky 833mm, celá sestava je prodrátovaná, napojení z jednoho místa





# T

Popis: reflektorové svítidlo na lištu

Těleso: lakovaný hliníkový odlitek


Optická část: hliníkový reflektor, nastavitelný vyzařovací úhel 10-65°

El. výzbroj, světelný zdroj: 26W LED Citizen, 50/60Hz 230V

Rozměry: viz. obrázek

Hmotnost: 3,3kg

Stupeň krytí: IP20



# U

Popis: závěsné svítidlo s indirektní složkou osvětlení

Těleso: eloxovaný hliníkový profil


Optická část: opálový PMMA difuzor propustnost 50%

El. výzbroj, světelný zdroj: LED CREE 1900lm/m, 12VDC

Rozměry sestavy: cca 3x3m (celkem cca 25m profilu 33x50mm)

Hmotnost: 35kg

Stupeň krytí: IP20



# V

Popis: závěsné zářivkové svítidlo

Těleso: eloxovaný hliníkový profil

Optická část: hliníkový reflektor z leštěného plechu o vysoké čistotě, opálový PMMA difuzor


El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 7x2x35/49/80W DALI, 50/60Hz 230V

Rozměry: 10600x80x80mm

Hmotnost: 23,8kg

Stupeň krytí: IP20

Pozn.: účinnost svítidla min. 57%, překrývané trubice, životnost elektronického předřadníku až 100.000 hodin, životnost zářivky až 58.000 hodin, součástí svítidla je závěsná sada na dvojitém lanku a stropní rozетка pro napojení svítidla



# VO

Popis: venkovní svítidlo na sloup

Těleso: lakovaný hliníkový odlitek

Optická část: integrované čočky


El. výzbroj, světelný zdroj: 48x LED, celkem 104W

Rozměry: viz obrázek

Hmotnost: 16,6kg

Stupeň krytí: IP66

Pozn.: životnost LED 50.000 hodin, svítidlo instalované na stožáru 5m, s dvěma stožárovými svorkovnicemi



# W

Popis: reflektorové svítidlo na lištu

Těleso: lakovaný hliníkový odlitek


Optická část: hliníkový reflektor, nastavitelný vyzařovací úhel 10-65°

El. výzbroj, světelný zdroj: 26W LED Citizen, DALI, 50/60Hz 230V

Rozměry: viz. obrázek

Hmotnost: 3,3kg

Stupeň krytí: IP20



## Z

Popis: přisazené zářivkové svítidlo s vypínačem

Těleso: bíle lakovaný ocelový plech

Optická část: PMMA difuzor

El. výzbroj, světelný zdroj: lineární zářivka 1x26W EVG T5

Rozměry sestavy: 1248x377x36x63mm

Hmotnost: 2,25kg

Stupeň krytí: IP20

