

NOVÝ STAV  
2. ETAPA

SNÍŽENÁ OBRUBA  
+ VAROVNÝ PÁS 3. 40CM  
DL. TL. 60MM

1x K8  
1x K5, 1x UV  
UV - NAHRADIT ODVODŇOVACÍM  
ŽLABEM VHODNÝM PRO POJEZD  
AUT

1x K8, 1x UV  
UV - NAHRADIT ODVODŇOVACÍM  
ŽLABEM VHODNÝM PRO POJEZD  
AUT

1x K8, 1x UV  
UV - NAHRADIT ODVODŇOVACÍM  
ŽLABEM VHODNÝM PRO POJEZD AUT

SNÍŽENÁ OBRUBA  
+ VAROVNÝ PÁS 8. 40 CM  
DL. TL. 80CM

DETAIL "A"  
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ  
512/2

PŘECHOD PRO CHODCE

CELKOVÁ DĚLKA 159,0M

NOVÝ CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

NOVÝ LEŽATÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK

CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60MM - NOVÝ

CHODNÍK - VJEZD ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80MM - NOVÝ

VJEZD DO GARÁŽÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80MM - NOVÝ

SNÍŽENÁ OBRUBA - NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ NÁJEZDOVÝ  
OBRUBNÍK SNÍŽENÝ NA 2CM

NOVÁ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

OPRAVA ASFALTOVÉ PLOCHY - NEBUDE REALIZOVÁNO

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - DLAŽBA TL. 60MM NEBO 80MM (DLE UMÍSTĚNÍ)

