AKCE:
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053"na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

OKNA

LIST: 1

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN A DVEŘÍ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !!
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ!
SPOJ RÁMU OKNA NEBO DVEŘÍ SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ!
VE SPECIFIKACI OKEN NEJSOU ZAHRNUTY ZASTIŇOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU.

Ozn	Schéma	Popis		1PP	1NP	2NP	CELKEM
1/Ok	STAVEBNÍ OTVOR: 800x1100 POHLED Z INTERIÉRU  M 1:75	– Plastové okno jednokřídlé, sklápěcí – Celoobvodové středové těsnění mezi rámem a křídlem – Kování celoobvodové s mikroventilací, bezpečnostní – Kliky skryté, čtyřpolohové, bezpečnostní, barva bílá – Parapet vnitřní postformingový – Parapet vnější lakovaný plech konstrukční detaily: – konstrukční hloubka rámu 73 mm – pětiikomorový systém – jedna vyztužovací ocel pro rámy, křídla a sloupky – rám Uf= 1,2 W/m2K – okno Uw= 1,2 W/m2K – dvojsklo Ug= 1,1 W/m2K	L		1		1
			P		1		1

Poznámky:

–Návrhy jsou doporučující. konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora