PODESTA –P.2
(VARIANTA S PLOCHOU PRO LVÍČKŮV KVÍZ)

PŮDORYS



ZÁKLADY



ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



POZNÁMKY:

Výkopové práce:
–Hloubení rýh základových pasů přizpůsobit terénu, základová spára musí být min. 450 mm v rostlém terénu a min. 900 mm pod úrovní terénu (ÚT), základová spára nesmí rozbřednout ani promrznout.
–Výkopová zemina odvezena na meziskládku staveniště, s použitím na zpětnou úpravu terénu.
–Stávající inženýrské sítě (2x KABEL AYKY 4Bx25) budou během stavebních pracích chráněny!!
Základy:
–Pod základovou desku bude proveden hutněný štěrkový podsyp tl. 150 mm.
–Základová deska a základové obvodové pasy budou zhotoveny z betonu C25/30, pasy do nezámrzné hloubky – tj. min. 900 mm pod ÚT.
–Do základové desky bude vložena výztuž z KARI sítě, do základových pásů pod opěrnou zeď a panely s kvízem bude průběžně vložena výztuž z betonářské oceli, nutno dodržet krytí výztuže min. 25 mm!

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ:
–výztuž z ocelových žebírkových prutů a třmínků uložená pod opěrnou zeď a panely s kvízem
–4x prut ØR10 a třmínky ØR6 á 250mm

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ DESKY PODEST:
–svařovaná síť z ocelových žebírkových drátů tvářených za studena – norma DIN 488–4.
–KARI síť KA 16 oko 100x100 mm drát 4 mm, min. přesah sítí 350 mm

VÝZTUŽ OPĚRNÉ ZDI:
–ocelové žebírkové tyče (roxory) zabetonované do základových pasů a vytaženy nad betonovou desku pro následné vyztužení opěrné zdi
–tyč ØR16 mm á 600 mm, délky 1200 mm
–při uložení výztuže dbát na vedení osvětlení v opěrné zdi aby nedošlo ke kolizi

VÝZTUŽ PANELŮ S KVÍZEM:
–ocelové žebírkové tyče (roxory) zabetonované do základových pasů a vytaženy nad betonovou desku pro následné vyztužení betonových tabulí (panelů)
–tyč ØR16 mm á 400 mm, délky 1500 mm
–při uložení výztuže dbát na vedení osvětlení v panelu aby nedošlo ke kolizi

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PROSTÝ BETON –C25/30
- ŽELEZOBETON tl. 100 mm –beton C25/30 + výztuž KA16 100x100x4 mm
- BETON S KAMENNÝM PROTISKLUZNÝM VSYPEM (VYMÝVANÝ BETON) tl. 50 mm
- PODSYP tl. 150 mm –DRCENÉ KAMENIVO f 0/32 mm
- OBDSYP –PÍSKOVÉ LOŽE
- NÁSYPOVÁ ZEMÍNA
- PŮVODNÍ ROSTLÁ ZEMINA

0,000 = 424,880 m n (Bpv)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL Ing. Veronika Svobodová
INVESTOR Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	

ing.arch.martin janda
architektonická kancelář
Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134

AKCE Obnova schodiště na Horečkách na pozemcích 3995/11 a 3995/12 v katastrálním území Frenštát pod Radhoštěm	STUPEŇ: DUR, DSP MĚŘÍTKO: 1 : 50 DATUM: únor 2018
OBSAH **VÝKRES PODESTY -P2**	ČÍSLO VÝKRESU: 07