



SVORNIK DN 20 MM

POLDOŽKA 68 MM + M 20

STROPNÍ VÝMĚNA 200x240 MM

ÚHELNÍK 160x200x8 MM - Z1

CHEM. KOTVA

250

660

1. DET. 1 - POMOCNÉ KOTVY PRO ODLEHČENÍ HLAVNÍCH STROPNÍCH TRÁMŮ.
2. OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.
3. FUNGICIDNÍ SANACE DŽIVA - VIZ ZPRÁVA.
- 4.NA KLENBU VE VĚŽI DOPORUČUJEME POLOŽIT MIN. 240 MM MIN. VLNŮ.
5. DIMENZE STROPNÍCH TRÁMŮ NAD MÍSTNOSTI 3.19 DLE PŮVODNÍHO STAVU 200x240 MM
- 6.DIMENZE VE VĚŽI NAVRHOVEME ZVĚŠTÍ NA 160x180 MM.

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING. V. JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING. BLANKA KŘÍŽKOVÁ	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		FORMÁT	02 A4
MÍSTO	FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, NÁM. MÍRU Č.P. 1		DATUM	12/2020
AKCE	RADNICE FRENŠTÁT/R - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ČÁSTI STROPU 3.NP		STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	09/2020
PŘÍLOHA	VÝKRES ČÁSTI STROPU		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA Č.
			1:50, 1:20	D.1.2