




- ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT
SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTRLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS <small>www.archsimunek.cz</small> <small>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small> NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Bc. Jan Šimurda			
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm			ČÍSLO PARC.: st. 2983–2985	K.Ú.: Frenštát pod Radhoštěm	
STAVBA: Stavební úpravy BD Dolní 307-309 Frenštát p. R.			MÍSTO: Frenštát pod Radhoštěm	STUPEŇ: DPS	
			FORMÁT: 2xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.21	ČÍSLO PARC.:
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - NOVÝ STAV			DATUM: 03/2021		
			MĚŘÍTKO:		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS				POČET KUSŮ						POZNÁMKA
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STROJOVNA	CELKEM	
	<p>Druh: jednokřídle Provedení: plastové Rozměry: 850x550 mm Způsob otevírání: otevíravé a sklápěcí Zasklení: izolační dvojsklo Součinitel prostupu tepla: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$</p>	-	-	-	-	-	-	-	3	3	otevírání oken: 3x pravé, viz pohledy	
	<p>Druh: dveře plné, jednokřídle Provedení: plastové Rozměry: 900x2020 mm Způsob otevírání: otevíravé ven Zasklení: – Součinitel prostupu tepla: $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$</p>	-	-	-	-	-	-	-	3	3	otevírání dveří: 2x pravé, 1x levé, viz pohledy	